

R9R42440

Jordfelsbrytare, Resi9 XB, 4 P, 40 A, 30 mA, klass F, för 3 P+N vid varvtalsreglering, värmepump, luftkonditionering.

E-nummer : 2165202
EAN-kod : 3606489596149



Produktdata

Produktfamilj	Resi9
Produktnamn	Resi9 RCCB
Typ av produkt eller komponent	Jordfelsbrytare (RCCB)
Antal poler	4P
Neutralledares placering	Vänster
[In] märkström	40 A
Typ av nät	AC
Känslighet läckström	30 mA conforming to EN/IEC 61008-2-1
Jordfellskydd med tidsfördröjning	Momentan
Jordfelsbrytare klass	Type F
Märkström bryt- och slutkapacitet	Im 500 A conforming to EN/IEC 61008-2-1
Angiven kortslutningsström	10 kA
Kvalitetsmärkning	VDE

Teknisk data

Nätverksfrekvens	50 Hz
Ue märkspänning	400 V AC 50 Hz
[Ui] isolationsspänning	440 V
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning	4 kV
Manövertyp	Vippa
Lokal indikering	TILL/FRÅN indikering
Montagesätt	Clip-on
Montagefästen	DIN-skena

Kombinerad skenfördelning kompabilitet	Botten: Biconnect
9mm modul	8
Höjd	81 mm
Bredd	72 mm
Djup	78,5 mm
Produktens vikt	0,35 kg
Färg	Vit
Mekanisk livslängd	20000,0 cycles
Elektrisk livslängd	10000.0 cycles
Anslutningar - plintar	Tunnel type terminals (top or bottom) - 1...25 mm ² - flexible with ferrule Tunnel type terminals (top or bottom) - 1...25 mm ² - flexible Tunnel type terminals (top or bottom) - 1...35 mm ² - rigid
Åtdragningsmoment	3.5 N.m top or bottom

Miljö

Standarder	EN/IEC 61008-2-1
IP-kapslingsklass	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modular enclosure) conforming to IEC 60529
Föroreningsgrad	2
Omgivningstemperatur vid drift	-25...40 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring	-40...60 °C

Förpackningsinformation

Förpackning 1 vikt	0,300 kg
Förpackning 1 höjd	0,800 dm
Förpackning 1 bredd	0,720 dm
Förpackning 1 längd	0,850 dm

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.