



MC4-KIT

E2740318

SOLCELLSKONTAKT MC4, 4 DELAR, HYLSDON, STIFTDON, HYLSA & STIFT, 2.5-6mm²

Kontaktidon för solpaneler.

Kontaktmaterial: Förtent koppar

Kontakt motstånd: <0.5mΩ

Enligt standard EN 62852:2015.

Produktegenskaper:

Avskärmad	Nej
Material hus/kapsling/stomme	Plast
Typ av kapsling	Rak
Hölje på kapslingen	Plastbelagd
Låsmekanism	Bajonettfattning
Skyddsform, monterad	IP67
Med statusindikering	Nej
Kontaktutförande	Övrigt
Material kontaktyta	Mässing
Med skyddsledare	Nej
Flambeständighet installationsmaterialklass (UL94)	V0
Nominell överlagsspänning	8 kV
Nominell isolationsspänning	6000 V
Nominell märkström	30 A
Märkspänning	1000 V
Omgivningstemperatur	-40-85 °C

Mått & Dimensioner:

Enhet	frp
Till kabelytterdiameter	2,5-6 mm
Märkspänning	1000 V
Anslutningsbar ledararea fintrådig utan ändhylsa	2,5-6 mm ²
Anslutningsbar ledararea entrådigt	2,5-6 mm ²
Anslutningsbar ledararea mångtrådig	2,5-6 mm ²
Omgivningstemperatur	-40-85 °C
MOQ	10 .

Godkännanden:

Skyddsform, monterad	IP67
Flambeständighet installationsmaterialklass (UL94)	V0

Compliance:

RoHS	RoHS 3 (2015/863)
Conflict minerals	N/A, Innehåller inga konfliktmineraler
Reach	No SVHC (Latest)
SCIP	Ej tillämpningsbart

Övrig information:

Varumärke	NEMIQ
ETIM-Klass	EC002635 - Cirkulära kontaktidon (industriella anslutningar)
ETIM-Version	8.0
Produktgrupp	Solcellskontakter
Sökbeskrivning	SOLCELLSKONTAKT MC4, 4 DELAR
Alternativt Artikelnummer	MC4-KIT

Logistisk information:

Streckkod	733117612708
E-nummer	E2740318
Ursprungsland	CN
Artikelstatus	Lagervara, lagerhålls normalt men med reservation för mellanförsäljning.
Artikelnummer	MC4-KIT
Tullstatistikkod	85369010
Enhet	frp
MOQ	10 .