
SPC.T CL 15 W 230 V E14

SPECIAL T/FRIDGE | Glødelamper, rørform, for kjøleskapbelysning



Bruksområder

- Husholdnings-kjøleskap
- Symaskiner



Produkt datablad

Teknisk data

Elektriske data

Nominell effekt	15,00 W
Nominell spenning	230 V
Konstruksjonseffekt (watt)	15,00 W
Effektfaktor λ	1,00


Photometrical data

Lysstrøm	90 lm
Nominell lysytelse (lumen)	90 lm
Angitt lysytelse	90 lm
Fargetemperatur	2700 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	>99
Fargegjengivelsesindeks Ra	>99

Lystekniske data

Starttid	0,0 s
----------	-------

Mål og vekt



Diameter	26,0 mm
Lengde	55,0 mm
Total lengde	55,0 mm
Ytterkolbe	T26

Levetid

Nominell levetid på lampen	1000 h
Angitt levetid på lampen	1000 h

Produkt datablad

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	E14
Lyskildens kvikksølvinnhold	0,0 mg
Kvikksølvfri	Ja

Egenskaper

Dimbar	Yes
--------	-----

Sertifikater og standarder

Energy efficiency class	E
Energy consumption	15 kWh/1000h

Landsspesifikke kategoriseringer

ILCOS	IBT/C-15-230-E14-26
-------	---------------------

Logistikk data

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4050300201900	SPC.T CL 15 W 230 V E14	NO: VS 500	370 mm x 315 mm x 370 mm	43.12 dm ³	6165.25 g
4050300310282	SPC.T CL 15 W 230 V E14	NO: VS 100	275 mm x 139 mm x 138 mm	5.28 dm ³	1430.00 g
4050300958019	SPC.T CL 15 W 230 V E14	NO: VS 20	286 mm x 157 mm x 149 mm	6.69 dm ³	443.50 g
7039210610825	SPC.T CL 15 W 230 V E14	NO: VS 100	310 mm x 145 mm x 110 mm	4.94 dm ³	1373.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.