



KALLIO P IP44 E27 MAX 60W AN

Pollararmaturen Kallio är perfekt när du vill lysa upp trädgårdsgångar och planteringar. Denna representativa pollare är lackerad med speciallack i grå stenimitation. Glaset i armaturen ger ljuset vacker spridning och ett modernt uttryck dagtid. Levereras utan ljuskälla. E27 max 60 W, diam max 45 mm -tubular. Montera pollaren på betongplint med markfäste (4107058) alternativt på ett nedsänkbart markfäste (4107104).



Armatürkropp i stål, klarglas.

Pollarens färg är antracitgrå och stenimitation.

Kedjekopplingsbar 3 x 2,5 mm².

Ljuskälla max 60 W E27, medföljer ej.

Kapslingsklass IP44.

Omgivningens temperaturintervall -20 °C – +35 °C enligt ljuskällans rekommendationer.

Material	STOMME AV ROSTFRITT STÅL, DIFFUSOR AV GLAS
Koppling	ÖVERKOPPLINGSBAR, 3x2,5mm ² , SKRUVBARA ANSLUTNINGSDON
Montering	MONTERAS MED SEPARAT STATIV PÅ FÄRDIGT BETONGFUNDAMENT

PRODUCT CODE	E-NUMMER	GTIN1	L X H X B	KG	PRODUKTLINJE
KALLIO P IP44 E27 MAX 60W AN					
4116122	7747565	6435200188960	104 x 900 x 104	4.645	KALLIO

TEKNISKA DATA (ETIM)			
ETIM klass	EC000301	Antal poler	3
Typ av ljusreglering	Ej dimbar	Märkspänning till (V)	240
Conductor cross section (mm ²)	2,5	Märkspänning från (V)	220
Spänningstyp	AC	Längd (mm)	104
Systemeffekt (W)	60	Kapslingsfärg	Antracit
Typ av kabeldragning	Lämplig för genomgående ledning	Med ljuskälla	Nej
Höjd (mm)	900	Med rörelsesensor	Nej
Höjd/djup (mm)	900	With base plate	Nej
Kapslingsklass (IP)	IP44	Lämplig för lampeffekt (max) (W)	60
Kapslingsmaterial	Rostfritt stål	Lämplig för lampeffekt (min) (W)	1
Anslutningstyp	Skruvklämma	Skyddsklass	I
Omgivningstemperatur (max) (°C)	+35	Material kupa	Glas transparent
Omgivningstemperatur (min) (°C)	-20	Djup (mm)	140
Lämplig för antal ljuskällor	1	Highest energy efficiency class of the exchangeabl	A++
Max. lampeffekt (W)	60	Typ av belysning	Pollararmatur
Lamphållare/sockel	E27	Ljuskälla	LED utbytbar
Bredd (mm)	140	Med ljussensor	Nej
Drivdon	Krävs ej		

