

Artikelnr **6060-704-16**
 E-nr **7530830**
 EI-nr **3032207**
 S-nr **4212330**
 EAN **7312906060167**



Bernadotte

Det sägs att bra design är tidlös. Få saker stämmer in bättre på detta talesätt än just Sigvard Bernadottes lampetter, ritade i mitten på 1960-talet.

Specifikation

| | |
|----------------|--------------------|
| Lamphållare | E14 |
| Ljuskälla | 2 x max 40W |
| Spänning | 230V |
| Montering | Vägg |
| Sockelfärg | Svart NCS S 9000-N |
| Skyddsklass | II |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Energiklass | A++ - E |
| Höjd | 297 mm |
| Diameter Ø | |
| Glas | Blank opal |
| Glasgänga | 57 mm |
| Vikt | 0,8 kg |
| Design | Sigvard Bernadotte |

Installation

Anslut ledarna till kopplingsplinten. Fäst armaturen på vägg med lämpliga skruvar. Sätt i ljuskällor och skruva sedan på kuporna genom att skruva dem medsols. Se till att packningen mellan glas och socklar sitter på plats.

Teknisk information

Silikontätning mellan glas och sockel. Två Ø 5mm hål för montage. CC-mått 81 mm. Kopplingsplint för anslutning av max 2 x 1,5 mm². Överkoppling är möjlig. Bottengenomföring, två brytvägggar. Petskydd.

Underhåll

Bryt strömmen till armaturen. Skruva av glaset och rengör det. Använd inte rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel. Byt ljuskälla om nödvändigt. Kontrollera packningen och byt den om nödvändigt. Sätt på glaset.

Reservdelar

Glas: 1-6109, 79 064 81
 Glastätning: 3390, 75 032 88

Om armaturen modifieras skall Ifö Electric inte längre hållas ansvarig för säkerheten. Ansvarig för modifieringen skall då anses vara tillverkare. Vi reserverar oss för eventuella fel i texten samt förbehåller oss rätten till förändringar av de tekniska specifikationerna (utan föregående avisering).

