



MALMI IP67 GU10 MAX 35W RST

Infällbar dekorativ accentarmatur som kan sänkas ner i altandäcket. Passar för utmärkt som effektbelysning av altaner, trappor med mera. Ljuskällan ligger något försänkt i armaturhuset för att minska bländningseffekten. Rekommenderad ljuskälla Airam PAR16 (GU10) max 35 W. IP67.



Material	STOMME AV ALUMINIUM, DIFFUSOR AV GLAS
Koppling	I EXTERN DOSA, 3x1,5mm ² , SKRUVBARA ANSLUTNINGSDON
Montering	FÖRSÄNKT INSTALLATION

PRODUCT CODE	E-NUMMER	GTIN1	P x K x L	PACKNINGSTYP	PRODUKTLINJE
MALMI IP67 GU10 MAX 35W RST					
4507304	7761555	6435200149480	110 x 153 x 110	Hyllförpackning	MALMI

TEKNISKA DATA (ETIM)			
ETIM klass	EC000758	Märkspänning till (V)	240
Conductor cross section (mm ²)	1,5	Märkspänning från (V)	220
Spänningstyp	AC	Längd (mm)	110
Typ av kabeldragning	Avslutning	Kapslingsfärg	Rostfritt stål
Höjd (mm)	153	Med ljuskälla	Nej
Höjd/djup (mm)	153	Lämplig för lampeffekt (max) (W)	35
Kapslingsklass (IP)	IP67	Skyddsklass	I
Anslutningstyp	Skruvklämma	Material kupa	Glas transparent
Omgivningstemperatur (max) (°C)	+35	Ytterdiameter (mm)	110
Omgivningstemperatur (min) (°C)	-20	Highest energy efficiency class of the exchangeabl	A++
Lämplig för antal ljuskällor	1	Lowest energy efficiency class of the exchangeable	E
Lamphållare/sockel	GU10	Ljuskälla	LED utbytbar
Bredd (mm)	110		
Antal poler	3		

