

## 4,5W 10000h BX

För höga omgivningstemperaturer

Ljuskällorna i serien Sauna är framtagna för omgivning med högre temperatur än normalt. De tål temperaturer på upp till 60 grader. Observera att ljuskällan ska användas i bastuarmaturer som är lågt placerade. På de miljövänliga kartongförpackningarna anges vilken typ av glödlampa som ljuskällan motsvarar, vilket underlättar valet för konsumenten. Även den tekniska informationen finns tydligt angiven. Färgtemperatur varmvit (2700 K eller 2800 K).

Opal normal LED-ljuskälla tål temperaturer på upp till +60 °C, 4,5W 2800K E27 470lm 10000h 61x109mm, kartongförpackning. Frekvens ~50/60Hz.



### 4,5W 10000h BX

E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
8381685	4711528	0.046	Sauna

## 4,5W 10000h BX

EC001959

Montering	
Kapslingsklass (IP)	Övrigt

  

Konstruktion	
Kapslingsfärg	Vit
Energieffektivitetsklass	F
Färg	Vit

  

Dimning och styrning	
Med fjärrstyrning	Nej
Dimningsbar	Nej
Fjärrstyrning möjlig	Nej
Med stöd för IFTTT	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej

  

Fotometriska data	
Färgtemperatur (min) (K)	2800
Ljusflöde (min) (lm)	470
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Ljusfärg enligt EN 12464-1	Varm <3300 K
Färgtemperatur (max) (K)	2800
Ljusflöde (max) (lm)	470
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM6
Fotobiologisk säkerhet (EN 62471)	RG0
Strålningsvinkel (min)	240
Strålningsvinkel (max)	240

  

Livslängd och kapacitet	
-------------------------	--

  

Mått	
Längd (mm)	109
Diameter (mm)	61

  

Teknisk data	
Spänningstyp	AC
Märkspänning från (V)	220
Nominell ström (min) (mA)	42
Märkspänning till (V)	240
Nominell ström (max) (mA)	42
Effektfaktor	0.5
Energieffektivitetsindex (EEI)	0.107