



808062

Isolerat spärrskruvmejselhandtag och utbytbara klingor för Pozidriv- och spårskruv, 6 delar






PRODUKTINFORMATION

- Isolerat spärrskruvmejselhandtag och utbytbara klingor, 6 delar
- Testad och godkänd för arbete under spänning upp till 1000 V
- Innehåller skruvmejselklingor för Pozidriv-skruv PZ1, PZ2, spårskruv 0,4 mm x 2,5 mm, 0,5 mm x 3 mm, 0,8 mm x 4 mm, 1 mm x 5,5 mm
- Tvåkomponentshandtag i mjukt material med hög friktion och räfflad yta ger ett bekvämt grepp
- Spärrfunktion med 48 tänder som ger en jämn och smidig gång
- Spärrfunktion som kan ställas för vänster- och högerdragning samt i låst läge
- Smidig spärrfunktion med tre lägen: framåt, bakåt och friläge
- Av högkvalitativ stållegering
- Klingorna är individuellt kontrollerade och tillverkade i enlighet med IEC 60900 och testade i vattenbad under 10 000 Volt
- Fodral med kardborrestängning och ögla som kan fästas i bältet
- I ett transparent plaströr med upphängningshål



PRODUKTATTRIBUT

Produkt			
808062	7	85 x 85 x 215 mm	475 g

Follow the Fish!



FAST INNEHÅLL



Isolerat spärrskruvmejselhandtag
med tvåkomponentshandtag, 100
mm
808060



Isolerade utbytbara smala klingor
för spärrskruv 1 mm x 5,5 mm
8050SL-2P



Isolerade utbytbara smala klingor
för spärrskruv 0,4 x 2,5 mm
8010SL-2P



Isolerade utbytbara smala klingor
för spärrskruv 0,8 x 4 mm
8040SL-2P



Isolerade utbytbara smala klingor
för spärrskruv 0,5 x 3 mm
8220SL-2P



Isolerade utbytbara smala klingor
för Phillips-skruv PH2
8810SL-2P



Isolerade utbytbara smala klingor
för Pozidriv-skruv PZ2
8820SL-2P

