

Motorkablar CEE

CEE power extension cable

Motorkablar CEE

BESKRIVNING

Motorkablar CEE- 5-stifts CEE-kontakt och kontakt med tätningsklaff. Perfekt för krävande utomhusapplikationer, oavsett om det är tungt, bygg, industriellt eller jordbruks användning. Robust gummi-neoprenmantel som också är olja- och UV-beständig.

Teknisk information:

- Kabellängd: 10m och 25m
- Kabelmarkering: TITANEX H07RN-F 5G2.5, 5G6 & 5G16
- Högkvalitativ europeisk ABL Don
- ABL CEE-kontakt och kontakt: 400V / 16A -32A - 63A
- IP44
- Olja och UV-beständig
- Tillverkade i Sverige



Spänning, klass Uo/U
450/750 V



Installationstemperatur, område
-25 ... 60 °C



UV-beständighet
Ja

Alla ritningar, konstruktioner, specifikationer, planer och uppgifter om vikter, storlek och dimensioner som finns i Nexans tekniska eller kommersiella dokumentation är endast vägledande och ska inte vara bindande för Nexans eller behandlas som en representation från Nexans sida.

Version 1 Genererad 2023-06-19 axjokabel.nexans.com Sida 1 / 2

Motorkablar CEE

EGENSKAPER

Konstruktionsegenskaper

Färg Svart

Dimensionsegenskaper

Antal ledare 5

Elektriska egenskaper

Spänning, klass Uo/U 450/750 V










Hanteringsinformation



Förpackning Ring

Installationstemperatur, område -25 ... 60 °C

UV-beständighet Ja

PRODUKTER

Art.nr.	E-nr.	Namn	Längd [m]
 2405153	-	Motorkablar CEE 10m	10
 2405154	-	Motorkablar CEE 25m	25
 2405150	-	Motorkablar CEE 10m	10
 2405151	-	Motorkablar CEE 25m	25
 2405152	-	Motorkablar CEE 5m	5
 2405147	-	CEE power extension cable 10m	10
 2405148	-	Motorkablar CEE 25m	25
 2405146	-	Motorkablar CEE 5m	5
 2405149	-	Motorkablar CEE 5m	5

 = Tillverkas mot order,  = I lager,