

# Produktdatablad

Specifikationer



Switch, 8-portars PoE+, Resi9,  
1Gb/s per port, 92W totalbudget,  
max 30W/port

E-nummer:  
5172663

R9H9SWP92

EAN-kod: 3606482140561

## Produktdata

Produktområde	Resi9
Typ Av Produkt Eller Komponent	Ethernet switch
Matning	AC/DC adapter
[Us] Driftspänning	100...240 V AC 50...60 Hz (strömförsörjning)
Utgångsspänning	51 V DC, 2 A
Maximal Effektförbrukning I W	102 W
Färg	Vit

## Teknisk data

Anslutningstyp	1 port(ar) RJ45 för data 8 port(ar) RJ45 för PoE
Angiven Effekt I W	92 W via PoE 30 W each port
Port Ethernet	10BASE-T/100BASE-T/1000BASE-T
Ethernetservice	Auto MDI/MDX Auto negotiation
Bakplansbandbredd	18 Gbps
Forwarding Rate	13.4 Mpps
Frame Switching Mode	Store-forward
Bufferstorlek	2 MB
Tillgänglig Funktion	Support wire speed forwarding
Antal Adresser	16000
Lokal Indikering	LED för Ethernet länk aktiv LED för Effekt
[Uimp] Nominellt Motstånd För Spänningsspikar	6 kV
Driftläge	VLAN isolation
Längd	178 mm
Bredd	105 mm
Höjd	26 mm
Vikt	430 g 670 g with power adaptor

## Miljö

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

<b>Standarder</b>	IEEE 802.3 IEEE_802.3U IEEE 802.3x IEEE 802.3af IEEE 802.3at
<b>Produktcertifieringar</b>	CE
<b>Omgivningstemperatur Vid Drift</b>	0...40 °C
<b>Omgivande Lufttemperatur För Lagring</b>	-20...70 °C
<b>Relativ Fuktighet</b>	10...90 %, ingen kondens (drift) 5...90 %, ingen kondens (lagring)

## Förpackningsinformation

<b>Förpackningstyp 1</b>	PCE
<b>Antal I Förpackning 1</b>	1
<b>Förpackning 1 Höjd</b>	6,200 cm
<b>Förpackning 1 Bredd</b>	24,800 cm
<b>Förpackning 1 Djup</b>	33,200 cm
<b>Förpackning 1 Vikt</b>	1,558 kg
<b>Förpackningstyp 2</b>	S04
<b>Antal I Förpackning 2</b>	9
<b>Förpackning 2 Höjd</b>	30,000 cm
<b>Förpackning 2 Bredd</b>	40,000 cm
<b>Förpackning 2 Djup</b>	60,000 cm
<b>Förpackning 2 Vikt</b>	15,510 kg
<b>Förpackningstyp 3</b>	P12
<b>Number Of Units In Package 3</b>	108
<b>Förpackning 3 Höjd</b>	104,000 cm
<b>Förpackning 3 Bredd</b>	80,000 cm
<b>Förpackning 3 Djup</b>	120,000 cm
<b>Förpackning 3 Vikt</b>	197,120 kg

## Hållbarhet

**Green Premium™-etiketten** är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med klassens bästa miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, transparens i fråga om miljöpåverkan samt cirkulära produkter med låg koldioxidpåverkan.



Transparens [RoHS/REACH](#)

## Välbefinnandeprestanda

Innehåller Ej Reach Svhc-Ämnen

Kvicksilverfri

Rohs-Undantagsinformation [Ja](#)

## Certifieringar och standarder

**Reach-Förordning** [REACH-Deklaration](#)

**Eu Rohs-Direktiv** Kompatibel  
[EU RoHS-deklaration](#)

**Rohs-Förordning Kina** [RoHS-deklaration Kina](#)  
Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.

**Miljöupplysning** [Produktmiljöprofil](#)

**Cirkulationsprofil** [Information om livslängdsslut](#)