

## RQ PURE 300/500 V

Halogenfri och flamskyddad kopplingskabel



### BESKRIVNING

Halogenfri, framskyddad och självslocknande kopplingskabel för indragning i rör, ledningskanaler och apparatskåp. Rökutveckling i händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning.

### STANDARDS, CERTIFIERINGAR OCH GODKÄNNANDEN



SS-EN 50525-3-31



Konstruktionsstandard

Märkexempel	DRAKA H05Z1-K 0,75 mm <sup>2</sup> LSZH
Ledarkonstruktion	Extra mångtrådig koppar enl. IEC 60228 klass 5
Ledarmaterial	Koppar
Isolationsmaterial	PE (Polyeten)
Kabelform	Rund
Brandspridning och värmeutveckling (enl. EN 13501-6)	Dca
Rökutveckling (enl. EN 13501-6)	s2
Brinnande droppar (enl. EN 13501-6)	d2
Syrahalt (enl. EN 13501-6)	a1
Max. ledartemperatur (*C)	70

Ledararea (mm <sup>2</sup> )	Ledarens färg	Ytterdiameter [mm]	Vikt [kg/km]	Leveranslängd [m]	Förpackning	Belastnings-förmåga [A]	E-nummer
0,75	Svart	2,2	11	200	Ring		346223
0,75	Grön/gul	2,2	11	200	Ring		346293
0,75	Vit	2,2	11	200	Ring		346213
0,75	Orange	2,2	11	200	Ring		346203
0,75	Grå	2,2	11	200	Ring		346243
0,75	Röd	2,2	11	200	Ring		346233
0,75	Brun	2,2	11	200	Ring		346283
0,75	Blå	2,2	11	200	Ring		346273
0,75	Mörkblå	2,2	11	200	Ring		346263
0,75	Ljusblå	2,2	11	200	Ring		346253
1	Orange	2,4	13	150	Ring		346403
1	Blå	2,4	13	150	Ring		346473
1	Grön/gul	2,4	13	150	Ring		346493
1	Svart	2,4	13	150	Ring		346423
1	Vit	2,4	13	150	Ring		346413
1	Röd	2,4	13	150	Ring		346433
1	Grå	2,4	13	150	Ring		346443
1	Ljusblå	2,4	13	150	Ring		346453
1	Brun	2,4	13	150	Ring		346483
1	Mörkblå	2,4	13	150	Ring		346463