

# Sande 1592



\* Norlys är ISO 9001:2008 certifierat. Samtliga produkter uppfyller Norlys höga kvalitetskrav och de europeiska normerna EN60598-1.

E-nummer	Art	Färg	RAL
7701391	1592	Grafit	7016

## Teknisk beskrivning




Sockel	GU10
Spänning (V.)	230V
Ljuskälla	LED
Effekt max (W.)	4W
Skyddsklass	Klass 1
Isoleringsklass	IP65
IK klass	-
Material armatur	Aluminium
Material avskärmning / glas	Polykarbonat
Kabelingångar	1 (2,8m färdigkopplad kabel medföljer)
Montage	Mark / Vägg

## Mått (mm.)

Höjd	180
Bredd	105
Djup	142

## Ljuskälla

Effekt (W.)	4W
Lumen	250
Kelvin	3000
Ljusspridning	40D
Dimbar	Ja



Norlys AB - Rapskatan 2 - 452 33 - Strömstad  
www.norlys.se - staff@norlys.se - T: 0526-60700 - F: 0526-60722



# Tillbehör




\* Norlys är ISO 9001:2008 certifierat. Samtliga produkter uppfyller Norlys höga kvalitetskrav och de europeiska normerna EN60598-1.

## Keps

E-nummer	Art	Färg	RAL
7761594	1233	Grafit	7016

Fäste som används för montering på hörn.



## Markspett

E-nummer	7761596
Artikel nummer	1234

