

Produktdatablad

Specifikationer



Dimmer, Wiser, puck för LED-belysning, kan styras via Wiser by SE-appen, Zigbee 3.0, vit/grön

E-nummer:

1360938

CCT5010-0003

EAN-kod: 3606486863121

Produktdata

Produktens Varumärke	Schneider Electric
Produktfamilj	Wiser
Typ Av Produkt Eller Komponent	Connected dimmer
Färg	Grön Vit

Teknisk data

Produktbeskrivning	Produkt i alla delar
Färg	Grön Vit
Typ Av Last	LED-lampa: 0...200 W vid 230 V AC (RC LED läge) Glödlampa: 0...300 W vid 230 V AC 230 V halogenlampa: 0...200 W vid 230 V AC Halogen lampa med elektroniktrafo: 0...300 W vid 230 V AC
Typ Av Dimmer	Trailing edge
Dimmer Applikation	Light
Dimmerkontroll	Local control by push-button Fjärrkontroll Memory function
Ue Märkspänning	220...240 V AC 50/60 Hz
Standby Konsumtion	< 0.4 W
Tillhörande Säkring	16 A
Skyddstyp	Överhettningsskydd Kortslutningsskydd Automatiskt överlastskydd
Ytbehandling	Obehandlad
Lokal Indikering	LED (green/red/orange)programming indication:
Manövertyp	Lokal styrning dimmra upp/ner Fjärrkontroll med hjälp av tryckknappen på/av koppling Fjärrkontroll med hjälp av tryckknappen dimmra upp/ner Fjärrstyrning Wisier App på/av koppling Fjärrstyrning Wisier App dimmra upp/ner Fjärrstyrning Wisier App programmering av enhet
Mjukvara	Wiser by SE App: dimrings område Wiser by SE App: programmera omkopplingstiden Wiser by SE App: aktivera timerläget Wiser by SE App: hantering av dimmläget Wiser by SE App: aktivera ljusstyrka / minnesfunktion Wiser by SE App: aktivera timer funktion/ överstyrning Wiser by SE App: Uppgradera enhetens firmware
Maximalt Antal Anslutna Enheter	<10 Zigbee 3.0:

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Kontakterade Hjälpkontakter	Maximalt 10 vippptryckknappar
Kabellängd	50 m
Anslutningskonfiguration	3 wires with neutral Kräver ej nollledare
Anslutningar - Plintar	Skruvanslutning
Anslutningskapacitet	1.5...2.5 mm ² för fast kabel (kablar) 1.5...2.5 mm ² för fätrådig (FK) kabel (kablar)
Montagefästen	Wall box DIN rail with accessory Installationsdosa
Apparatmontering	Infälld
Typ Av Installation	Inomhusinstallation
Inbyggnadsdjup	25 mm
Djup	18,5 mm
Bredd	45 mm
Höjd	45 mm
Produktens Vikt	0,023 kg

Miljö

Omgivningstemperatur Vid Drift	-5...35 °C
Ip-Kapslingsklass	IP20
Ik-Skyddsgrad	IK02
Miljökaraktäristik	Inomhusbruk
Arbets höjd Över Havet	<= 2000 m
Produktcertifieringar	CE RoHS Zigbee 3.0

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	4,2 cm
Förpackning 1 Bredd	7,6 cm
Förpackning 1 Djup	7,6 cm
Förpackning 1 Vikt	55 g
Förpackningstyp 2	S02
Antal I Förpackning 2	50
Förpackning 2 Höjd	15 cm
Förpackning 2 Bredd	30 cm
Förpackning 2 Djup	40 cm
Förpackning 2 Vikt	3,065 kg
Förpackningstyp 3	P12
Number Of Units In Package 3	800
Förpackning 3 Höjd	150 cm

Förpackning 3 Bredd	80 cm
Förpackning 3 Djup	120 cm
Förpackning 3 Vikt	61,04 kg

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.


Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)

Välbefinnandeprestanda

 Innehåller Ej Reach Svhc-Ämnen

 Rohs-Undantagsinformation [Ja](#)

Reach-Förordning [REACH-Deklaration](#)

Eu Rohs-Direktiv Kompatibel
[EU RoHS-deklaration](#)

Rohs-Förordning Kina [RoHS-deklaration Kina](#)
Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
