



### Overview

Ledtid	Vanligtvis i lager
--------	--------------------

### Allmänt

Erhållen utrustning	Användarmanual
---------------------	----------------

### Mått och vikt

Kabellängd	1,83 m
Färg	Vit
Djup	7,26 cm
Höjd	5,58 cm
Produktens vikt	0,62 kg
Bredd	37,04 cm

### Ingång

Anslutning kraft	2300 W
Nätfrekvens	50 Hz
Stickpropps- uttagsstandard	Schuko CEE 7/7P
Maximal strömstyrka in	10 A
Brytförmåga	10 A
Matningsspänning	230 V

### Utgång

Antal kraftuttag	5
Standard uttag	Schuko CEE 7

## Uppfyllda normer

Produktcertifieringar	CE
Strömskyddsgaranti	Hela produktens livslängd : 50000 Euro

## Miljökrav

Omgivningstemperatur vid drift	0...40 °C
Relativ fuktighet	0...95 % ingen kondens
Arbets höjd över havet	0...50000 ft
Omgivande lufttemperatur för lagring	-15...45 °C
Relativ fuktighet, lagring	0...95 %
Lagringsaltitud	0,00...15240,00 m

## Åskskydd och filtrering

NM transientresponstid (ns)	1 ns common mode
EMI/RFI avstörning (100 kHz till 10 MHz)	40 dB
Toppstöm	24 kA common mode
Transientenergi	918 J

## Packing Units

Förpackning 1 vikt	0,74 kg
Förpackning 1 höjd	5,8 cm
Förpackning 1 bredd	40,5 cm
Förpackning 1 längd	13 cm
SCC14	50731304313125
Förpackning 2 antal enheter	12
Förpackning 2 vikt	8,80 kg
Förpackning 2 höjd	428,75 mm
Förpackning 2 bredd	374,65 mm
Förpackning 2 längd	282,70 mm
Förpackning 3 antal enheter	72

## Offer Sustainability

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>
Cirkulationsprofil	<a href="#">Information om livslängdsslut</a>
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

## Contractual warranty

Garanti	Hela produktens livslängd (gäller endast EU-länder)
---------	---