




312 IP20 5W/830 PCO WH

Köks- och bänkbelysning

En serie slimmade led-armaturer med låg profil avsedda för allmänbelysning i torra utrymmen inomhus. Som belysning under hyllor, i garderober, vitriner och skåp. Armaturerna går att rampmontera (max 112 W) direkt i varandra eller med hjälp av den medföljande mellansladden (100 mm). Mycket bred ljusfördelning. on/off-knapp på armaturen. Fyra längder ingår i sortimentet. Monteringsdetaljer och 1,8 m anslutningskabel medföljer förpackningen. 3000K

Led Jatkos Ytmontage universalarmatur 5W 3000K
550lm Dim saknas; IP20; SK II; L70B50 30000h; LED ej utbytbar; CRI>80; SDCM6; Genomgående ledning inkluderad; Kapsling Plast; Färg vit; Kupa Plast, opal



312 IP20 5W/830 PCO WH

E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
7021274	4146712	0.064	Led Jatkos

Montering	
Lämplig för väggmontering	Ja
Lämplig för pendelupphängning	Nej
Passar till takmontering	Ja
Lämplig för infällnad	Nej
Lämplig för ytmontage	Ja
Lämplig för rampmontage	Ja
Anpassad för bildskärmsarbete	Nej
Kapslingsklass (IP)	IP20
Armatyr med begränsad ytemperatur "D" (EN 60598-2-24)	Nej
Lämplig för nödbelysning	Nej
Typ av kabeldragning	Genomgående ledning inkluderad
Antal poler	2
Anslutningstyp	Plugg (hane)

Konstruktion	
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Med ljuskälla	Ja
Lämplig för antal ljuskällor	1
Lamphållare/sockel	Övrigt
Material hus/kapsling/stomme	Plast
Ytskydd hus/kapsling/stomme	Plastbelagd
Kapslingsfärg	Vit
Material kupa	Plast, opal
Rasterutförande	Ingen
Drivdon ingår	Ja
Utbytbar drivdon	Nej
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)	E
Integrerad nödströmförsörjning	Nej
Med lufthål	Nej
Filament test according to IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s

Dimning och styrning	
Dimning 0-10 V	Nej
Dimning 1-10 V	Nej
Dimning DALI-2	Nej
Dimning DALI	Nej
Dimning DMX	Nej
Dimning DSI	Nej
Dimning potentiometer (integrerad)	Nej
Dimning LineSwitch	Nej
Dimning tillverkarspecifik	Nej
Dimming mains voltage modulation	Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimning programmerbar	Nej
Dimning RF	Nej
Dimming sinusvåg (Sine Wave Reduction)	Nej
Dimning med touch	Nej
Dimning Zigbee	Nej
Dimmer med tryckknapp	Nej
Dimmerfunktion saknas	Ja
Med rörelsesensor	Nej
Med ljussensor	Nej
Konstant ljusflöde (CLO)	Nej
Bluetoothstyrd	Nej
Kompatibel med Casambi	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej
Med stöd för IFTTT	Nej

Fotometriska data	
Ljusfördelare/spridare	Diffusorlins/-optik/-panel
Ljusfördelning	Symmetrisk
Spridningsvinkel	Öppen stråle
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM6
Ljusuttag	Direkt
Armatyrljusflöde (lm)	550
Ljusfärg	Vit
Färgtemperatur (min) (K)	3000
Färgtemperatur (max) (K)	3000
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Justering av färgtemperatur	Nej
Justering av ljusflöde	Nej
Justerbar ljusfördelning	Nej

Livslängd och kapacitet	
Nominell livstid L70/B50 vid 25 °C	30000
Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1) (min) [°C]	0
Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1) (max) [°C]	25

Mått	
Bredd (mm)	23
Höjd/djup (mm)	37
Längd (mm)	312

Teknisk data	
Spänningstyp	AC
Märkspänning från (V)	220
Märkspänning till (V)	240
Drivdon	LED-drivdon konstantström
Skyddsklass	II
Lämplig för lampeffekt (min) (W)	5
Lämplig för lampeffekt (max) (W)	5
Max. systemeffekt (W)	5
Ljusutbyte (lm/W)	110